We measure it.

Infraroodthermometer

testo 826

testo 826 EN 13485 ACCORDING TO

°C

- Infraroodmeting van de oppervlaktetemperatuur, geschikt voor de voedingssector
- 6:1-optiek voor een snelle en nauwkeurige meting
- 1-puntslasermarkering van de meetvlek
- Combinatie van een infraroodmeting met een kerntemperatuurmeting (testo 826-T4)
- 2 instelbare alarmgrenswaarden
- Waterdicht en robuust dankzij de vaatwasbestendige beschermhuls TopSafe
- Beschermingsklasse IP65
- Hold-functie en weergave van min.-/max. waarden

Het testo 826 gamma is vernieuwd. De testo 826 geeft nu meer betrouwbare meetresultaten door de hogere resolutie dankzij een nieuwe processor. Hierdoor kan de temperatuur nu met een nauwkeurigheid van 0,1°C gemeten worden. De min./max waarden tonen de grenswaarden van de laatste meting. U kunt nu nauwkeurig en betrouwbaar meten.

De voordelen:

- temperatuur snel, betrouwbaar en veilig meten
- voldoen aan de HACCP regels, op ieder ogenblik een bewijs kunnen voorleggen
- de koude ketting controleren tijdens opslag en transport
- kalibreren van de thermometers volgens strikte richtlijnen
- conform HACCP en EN 13485 (testo 826-T4)

Technische gegevens

testo 826-T2

testo 826-T2, infraroodthermometer incl. TopSafe en wand-/riemhouder

Bestelnr. 0563 8282

EUR 89,00

testo 826-T4

testo 826-T4, infraroodthermometer met steekvoeler incl. TopSafe, wand-/riemhouder, voelerbeschermkap en diepvriesvoorboring

Bestelnr. 0563 8284

EUR 149,00

Algemene technische gegevens

Spectraal bereik	8 ... 14 µm	
Meetinterval	0,5 sec	
Afstand tot de meetvlek	6:1	
Emissiecoëfficiënt	0,1 ... 1	
Meetvlekmarkering	1-puntslaser	
Bedrijfstemp.	-20 ... +50 °C	
Opslagtemp.	-40 ... +70 °C	
Batterijtype	2 AAA micro batterijen	
Levensd. batterij	Ca. 20 h	
Afmeting	148 x 34,4 x 19 mm	
Display	LCD 1 regel	
Gewicht	80 g	
Garantie	2 jaar	
Sensor type	**infrarood**	**NTC (T4)**
Meetbereik	-50 ... +300 °C	-50 ... +230 °C
Nauwkeurigheid ±1 Digit	±1,5 °C (-20 ... +100 °C) ±2 °C of 2% v.d. mw. (overige meetbereik)	±0,5 °C (-20 ... +99.9 °C) ±1 °C of 1% v.d. mw. (overige meetbereik)
Resolutie	0,1 °C	0,1 °C
Spectraal bereik	8 tot 14 µm	
Meetinterval	0,5 s	1,25 s

Toebehoren

Toebehoren	Bestelnr.	EUR
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur voor lucht-/dompelvoeler, kalibratiepunt -18 °C	0520 0061	47,30
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur voor lucht-/dompelvoeler, kalibratiepunt 0 °C	0520 0062	47,30
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur voor lucht-/dompelvoeler, kalibratiepunten -18°C, +60 °C	0520 0043	68,30
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur voor lucht-/dompelvoeler, kalibratiepunten -18 °C, 0 °C, +60 °C	0520 0001	89,30
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur infraroodthermometers, kalibratiepunten -18 °C, 0 °C, +60 °C	0520 0401	89,30
ISO-kalibratiecertificaat temperatuur infraroodthermometers, kalibratiepunten 0 °C, +60 °C	0520 0452	68,30

We measure it.

Testo NV
Industrielaan 19
1740 Ternat
Tel. 02/582 03 61
Fax 02/582 62 13
Email info@testo.be

www.testo.be

Veranderingen, ook van technische aard, voorbehouden.
Alle prijzen zijn nettoprijzen in Euro, excl. BTW (21%) en verzendingskosten, geldig van 1.1.2015 tot 31.12.2015.