

## testo 470

testo 470 转速仪是光学式和机械式转速测量的理想组合。只需装上一个探头或表面测速盘，即从光学式测量转变成机械式测量。

- 简便的单手操作
- 测量转速，速度和长度
- 低电量时发出提示
- 带软质防护套，坚固耐用
- 保存平均值/最大值/最小值/最后读数

testo 470

testo 470 转速仪，仪器箱，适配器，探头，表面测速盘，反射贴和电池

订货号 0563 0470

¥3388

### 技术数据

探头类型	光学式，带可见光束	机械式
量程	+1 ~ +99,999rpm	+0.1 ~ +19,999rpm
精度 1 数位	±0.02%测量值	
分辨力	0.01rpm (+1 ~ +99.99rpm) 0.1rpm (+100 ~ +999.9rpm) 1rpm (+1.000 ~ +99.999rpm)	
工作温度	0 ~ +50	尺寸 175 x 60 x 28mm
存放温度	-20 ~ +70	重量 190g

testo 470

速度: 0.10~1.999m/min; 0.30~6.500ft/min; 4.00~78.000in/min

长度: 0.02~99.000m; 0.01~99.000ft; 1.00~99.999in

精度: (±1 数位/0.02m/1.00inch。取决于分辨率)



机械式转速测量

滚轮上的机械式转速测量



非接触式(光学式)



机械式测量 - 探头尖端



机械式测量 - 表面转速盘

### 附件订购信息

12" 转速盘

ISO标定证书/rpm, 光学及机械式测量仪器;  
标定点为500; 1000; 3000rpm

订货号

0554 4755

0520 0012