

Termometru cu Bluetooth și aplicație pentru mobil

testo 905i

Instrument de măsurare compact și profesional din seria sondelor inteligente Testo, pentru utilizare cu smartphone sau tabletă

Analiza datelor măsurate și transmiterea acestora prin aplicația pentru mobil Smart Probes App

Ușor de transportat și manevrat datorită dimensiunilor mici



Bluetooth +
Aplicație
pentru mobil

Termometrul compact cu Bluetooth testo 905i, în combinație cu un smartphone sau o tabletă, este potrivit pentru măsurarea temperaturii mediului ambiental, precum și a temperaturii în conducte sau la grilele de aerisire. Cu ajutorul aplicației pentru mobil utilizatorii pot citi foarte simplu valorile măsurate direct pe telefon sau tabletă.

Toate valorile măsurate pot fi afișate atât sub formă grafică cât și tabelară. Rapoartele măsurărilor pot fi astfel salvate în format PDF sau Excel și expediate către orice adresă de e-mail.

Date tehnice/accesorii

testo 905i

Termometru cu Bluetooth și aplicație pentru mobil.
Include baterii și protocol de calibrare din fabrică.

Cod produs 0560 1905



Aplicație pentru mobil Smart Probes App

Operarea instrumentului de măsurare precum și vizualizarea valorilor măsurate se face cu ajutorul unui smartphone sau tabletă prin conexiunea Bluetooth și aplicația pentru mobil. În afară de aceasta, puteți utiliza aplicația pentru a crea rapoarte de măsurare, pentru a adăuga fotografii și comentarii la acestea și pentru a le trimite prin e-mail. Aplicație compatibilă iOS și Android

Tip senzor

Tip senzor	Tip K (NiCr-Ni)
Domeniu de măsură	-50 la +150 °C
Acuratețe ±1 cifră	±1 °C
Rezoluție	0.1 °C

Date tehnice generale

Compatibilitate	necesită iOS 8.3 sau mai nou / Android 4.3 sau mai nou
	necesită dispozitiv mobil cu Bluetooth 4.0
Temp. de stocare	-20 la +60 °C
Temp. de operare	-20 la +50 °C
Tipul baterie	3 micro baterii AAA
Durata de viață a bateriei	190 ore
Dimensiuni	222 x 30 x 24 mm 100 mm ax sondă
Garanție	2 ani

Accesorii

	Cod produs
Geantă pentru transportul și păstrarea sondelor inteligente (set VAC) pentru testo 405i, testo 410i, testo 510i, testo 605i, testo 805i și testo 905i, dimensiuni 270 x 190 x 60 mm	0516 0260
Certificat de calibrare ISO pentru temperatură, pentru sonde aer/imersie, puncte de calibrare -18 °C; 0 °C, +60 °C	0520 0001
Certificat de calibrare ISO pentru temperatură, pentru sonde aer/imersie, puncte de calibrare -18 °C	0520 0061
Certificat de calibrare ISO pentru temperatură, pentru sonde aer/imersie, puncte de calibrare 0 °C	0520 0062
Certificat de calibrare ISO pentru temperatură, pentru sonde aer/imersie, puncte de calibrare +60 °C	0520 0063

Testo România
Calea Turzii 247
400 495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail: info@testo.ro