

De thermische camera's met elkaar vergeleken



	testo 865	testo 868	testo 871	testo 872
Infraroodresolutie	160 x 120 pixels (met testo SuperResolution 320 x 240 pixels)	160 x 120 pixels (met testo SuperResolution 320 x 240 pixels)	240 x 180 pixels (met testo SuperResolution 480 x 360 pixels)	320 x 240 pixels (met testo SuperResolution 640 x 480 pixels)
Thermische gevoeligheid (NETD)	< 120 mK	< 100 mK	< 90 mK	< 60 mK
Meetbereik	-20 ... +280 °C	-30 ... +650 °C	-30 ... +650 °C	-30 ... +650 °C
Field Of View (FOV)	31° x 23°	31° x 23°	35° x 26°	42° x 30°
App-verbinding via WiFi	–	✓	✓	✓
Geïntegreerde digitale camera	–	✓	✓	✓
IFOV warmer	✓	✓	✓	✓
testo ScaleAssist	✓	✓	✓	✓
testo ε-Assist	–	✓	✓	✓
Koppeling van testo 605i en testo 770-3 via Bluetooth	–	–	✓	✓
Lasermarker	–	–	–	✓

Thermische camera's van Testo

Sinds zijn oprichting in 1957 heeft Testo ervaring in het meten van temperaturen – de basis van thermografie. In 2007 introduceerden we de eerste volledig in Duitsland ontwikkelde warmtebeeldcamera op de markt. Sindsdien worden onze warmtebeeldcamera's uitsluitend in Duitsland geproduceerd – op die manier kunnen we de kwaliteit van de apparaten stabiel op een zeer hoog niveau houden.

Op onze locatie in Titisee, Baden-Württemberg, zijn uiterst gekwalificeerde medewerkers ermee bezig, handige functies en nieuwe technologieën voor de warmtebeeldcamera's van morgen te ontwikkelen. Daarbij werken onze developers en productmanagers steeds samen met mensen uit de praktijk, zoals verwarmingsinstallateurs, elektriciens, bouwvakkers, servicepersoneel en facility managers. Want alleen omdat we de eisen van onze doelgroepen precies kennen kunnen we warmtebeeldcamera's ontwikkelen die u een nieuwe kijk op uw installaties en processen mogelijk maken.