钳形表

testo 770

德图 testo 770 钳形表侧方钳口可完全伸缩，基于数十年来现场测量的反馈，新型设计更易于在密集或狭小的空间内选择测量目标。testo 770 可自动检测直流电和交流电电流与电压，同时可进行其他参数，如电阻、通断、二极管和电容的测量。

- 钳口纤薄，侧开口设计，更加适合易于在狭窄空间内使用
- 自动识别交流 / 直流电流和电压
- 可测量电阻、电压、电流、电容频率及温度
- 独特的量程，可测 0.1A
- 电流测试最小量程可至 0.1μA
- 6000 字分辨率

德图 testo 770-3 钳形表创新性的添加了蓝牙功能，通过智能 APP，可记录数据，并以图表曲线显示时间段的电流电压及其他参数变化，了解系统状态。最多可实现 6 个测量表同时测量，也可选配德图智能探头系列产品，获取综合性参数，相关测量数据均可记录保存或生成测量报告。

- 具有启动浪涌电流、功率因数和 μA 级测量以及蓝牙等附加功能
- 最多可同时连接 6 台测量仪器
- 蓝牙传输，智能 APP 数据读取、记录、存储并生成报告

扫描二维码
德图官网产品详情页

德图 smart probes APP，免费下载

Available on Android Market

Available on the App Store

测量开关柜电流

测量空调外机电压

技术参数	testo 770-1 ¥1,216	testo 770-2 ¥1,411	testo 770-3 ¥1,732
交流/直流电压量程	1 mV600 V AC/DC	1 mV600 V AC/DC	1 mV ~ 600 V AC/DC
交流/直流电流量程	0.1 A ~ 400 A AC/DC	0.1 A ~ 400 A AC/DC	0.1 A ~ 600 A AC/DC
功率测量	/	/	✓
μA级量程	/	0.1 μA ~ 400 μA AC/DC	0.1 μA ~ 400 μA AC/DC
电阻量程	0.1 Ω ~ 40 MΩ	0.1 Ω ~ 40 MΩ	0.1 Ω ~ 60 MΩ
频率量程	0.001 Hz ~ 10 kHz		
电容量程	0.001 μF ~ 100 μF	0.001 μF ~ 100 μF	0.001 μF ~ 60,000 μF
温度量程	/	-20 ~ +500 °C	-20 ~ +500 °C
功能	真有效值，通断测试，二极管测试	真有效值，通断测试，二极管测试	真有效值，功率因数，起动浪涌电流，通断测试，二极管测试
蓝牙	/	/	✓
显示屏 (字)	4,000	4,000	6,000
安全等级	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V		
认证	TÜV, CSA, CE		
标准	EN 61326-1, EN 61140		

订货信息

主机	订货号
testo 770-1 真有效值钳表，含电池和2支测量电缆	0590 7701
testo 770-2 真有效值钳表，含电池，2支测量电缆和1个K型热电偶适配器	0590 7702
testo 770-3 真有效值钳表，含电池和2支测量电缆	510999 7703

附件	订货号
K型热电偶适配器	0590 0002
鳄鱼夹组，10 A，CAT III 600 V	0590 0008
鳄鱼夹组，10 A，CAT TV 600 V / CAT III 1000 V	0590 0009
标准测量电缆套 (4mm 角度插头)	0590 0011
标准测量电缆套 (4mm 直型插头)	0590 0012
延长扩展电缆 (直型插头)	0590 0013
延长扩展电缆 (角度插头)	0590 0014
testo 770 仪器包	0590 0017
钳形表ISO 检定报告	0520 0770
钳形表DAkkS 检定报告	0520 0771