

					
	testo 480	testo 440 dP	testo 440	testo 435-4	testo 435-2
Raccords pour sondes	3x Numérique (avec câble) 2x TC de type K Pression différentielle	2x Numérique (1x Câble, 1x Bluetooth) 1x TC de type K Pression différentielle	2x Numérique (1x Câble, 1x Bluetooth) 1x TC de type K	1x Analogique (câble) 1x TC Pression différentielle	1x Analogique (câble) 1x TC
Capteur de pression différentielle intégré	✓	✓	✗	✓	✗
Sonde câblée (numérique, type K, CTN)	✓ Numérique	✓ Numérique	✓ Numérique	✓ Analogique	✓ Analogique
Sondes sans fil	✗	✓ Bluetooth	✓ Bluetooth	✓ Sonde radio spéciale	✓ Sonde radio spéciale
Concept d'étalonnage intelligent Seule la sonde doit être calibrée ; l'appareil peut continuer à être utilisé.	✓	✓	✓	✗	✗
Gestion des données de mesure					
Mémoire interne	✓ Logiciel requis pour consulter les valeurs enregistrées	✓	✓	✓ Logiciel requis pour consulter les valeurs enregistrées	✓ Logiciel requis pour consulter les valeurs enregistrées
Transfert du protocole de mesure sur PC	✓	✓	✓	✓	✓
Logiciel PC pour l'analyse, l'archivage et la documentation des données de mesure	✓	✗	✗	✓	✓
Protocoles de mesure personnalisés (avec intégration de votre logo)	✓	✗	✗	✗	✗
Imprimante de protocoles (option)	✓	✓	✓	✓	✓
Menus de mesure programmés	✓	✓	✓	✓	✓
Mesure du débit volumétrique	✓	✓	✓	✓	✓
Mesure du débit volumétrique selon la norme EN 12599 (avec incertitude de mesure)	✓	✗	✗	✗	✗
Mesure au moyen d'un tube de Pitot	✓	✓	✗	✓	✗
Mesure sur les sorties d'air avec cône	✓	✓	✓	✓	✓
Mesure du débit volumétrique au moyen du facteur k (pression différentielle)	✓	✓	✗	✓	✗
La mesure du degré de turbulence selon la norme EN 7730	✓	✓	✓	✓ Pas de taux TU %	✓ Pas de taux TU %
Mesure WBGT selon les normes ISO 33403 ou DIN 7243	✓	✗	✗	✗	✗
Mesure PMV/PPD selon la norme ISO 7730	✓	✗	✗	✗	✗
Mesure NET selon la norme EN 33403	✓	✗	✗	✗	✗
Détection du risque de moisissure	✗	✓	✓	✗	✗
Enthalpie	✗	✓	✓	✓	✓
Données techniques					
Écran graphique couleurs	✓	✓	✓	✗	✗
Alimentation	Accumulateur (Lithium-Ion)	3x AAA	3x AAA	4x AA	4x AA
Dimensions	235 x 81 x 39 mm	154 x 65 x 32 mm	154 x 65 x 32 mm	220 x 74 x 46 mm	220 x 74 x 46 mm
Poids	435 g	250 g	250 g	428 g	428 g
Aimants au dos	✓	✓	✓	✓	✓