

Cleștele ampermetric

testo 770-1
testo 770-2
testo 770-3

Mecanism unic de prindere ce face munca mai ușoară în punctele de măsurare înguste

AC/DC auto pentru curent și tensiune

Afișaj mare pe două linii

Valoare efectivă reală - TRMS

Cu funcții suplimentare, cum ar fi curentul de pornire, de putere și de măsurare μA , împreună cu Bluetooth



Cele trei instrumente din gama testo 770 sunt ideale pentru măsurarea curentului non-contact la tablourile electrice. Unul dintre cele două brațe ale cleștelui poate fi complet retras în instrument. Acest mecanism unic face foarte ușoară prinderea cablurilor chiar și în locuri mai înguste. Detectarea automată a parametrilor măsurați, garantează o măsurătoare sigură în zona de curent și tensiune. Toate cele trei instrumente detectează automat curentul continuu sau alternativ precum și alți parametri cum ar fi rezistență,

continuitate, diodă sau capacitate.

Modelul testo 770-1 este versiunea standard pentru toate măsurările de zi cu zi, inclusiv măsurarea curentului de pornire. Testo 770-2 are în plus domeniu de măsură μA , precum și un adaptor de temperatură integrat pentru toate termocuplele de tip K, iar testo 770-3 oferă și o funcție de măsurare a puterii, împreună cu Bluetooth.

Date tehnice/Accesorii

testo 770-1

Clește ampermetric TRMS testo 770-1, include baterii și 1 set de cabluri de măsură

Cod produs 0590 7701



testo 770-2

Clește ampermetric TRMS testo 770-2, include baterii, 1 set de cabluri de măsură și 1 x adaptor termocuplă tip K

Cod produs 0590 7702



testo 770-3

Clește ampermetric TRMS testo 770-3, include baterii și 1 set de cabluri de măsură

Cod produs 0590 7703



Date tehnice	testo 770-1	testo 770-2	testo 770-3
Valoare efectivă reală TRMS	✓		
Precizie	0,8%		0.1 %
AC/DC interval de măsurare tensiune	1 mV la 600 V AC/DC		
AC/DC interval de măsurare curent	0.1 la 400 A AC/DC		0.1 la 600 A AC/DC
Măsurare putere	-		✓
Interval măsurare μ A	-	0.1 la 400 μ A AC/DC	
Interval de măsurare rezistență	0.1 Ω la 40 M Ω		0.1 Ω la 60 M Ω
Interval de măsurare frecvență	0.001 Hz la 10 kHz		
Interval de măsurare capacitate	0.001 μ F la 100 μ F	0.001 μ F la 100 μ F	0.001 μ F la 60,000 μ F
Interval de măsurare temperatură	-	-20 la +500°C	
Bluetooth	-		✓
Test de continuitate	✓		
Testare diodă	✓		
Ecran (cifre)	4,000		6,000
Supratensiune	CAT IV/600 V CAT III/1,000 V		
Temperatura de operare	-10 la +50°C		
Temperatura de depozitare	-15 la +60°C		
Dimensiuni	243 x 96 x 43 mm (L x Î x l)		
Greutate	378 g		
Certificări	CSA, CE		
Standarde	EN 61326-1, EN 61140		

Accesorii

Cod produs

Adaptor termocuplă de tip K (doar pentru testo 770-2/-3)	0590 0002	
Set de clești de siguranță	0590 0008	
Set de clești	0590 0009	
Set cablu de măsurare standard de 4 mm (mufă în unghi)	0590 0011	
Set cablu de măsurare standard de 4 mm (mufă dreaptă)	0590 0012	

Accesorii

Cod produs

Set pentru extensie cablu de măsurare (mufă dreaptă)	0590 0013	
Set pentru extensie cablu de măsurare (mufă în unghi)	0590 0014	
Set de vârfuri de măsurare de rezervă	0590 0015	
Geantă de transport testo 770	0590 0017	

Testo Romania
 Calea Turzii 247
 400495 Cluj Napoca
 Tel. +40 264 202 170
 Fax. +40 264 202 171
 E-mail info@testo.ro

www.testo.ro