

Termometro pieghevole

testo 104 – il primo termometro
stagno con puntale a scomparsa

Stagno: lavabile con acqua corrente grazie alla classe di protezione IP65

Ideale per applicazioni nel settore alimentare

Robusto meccanismo di ripiegatura in metallo con un lungo puntale di misura

Riconoscimento automatico del valore finale (Auto-Hold) e memorizzazione dei valori min./max.

Presca salda sullo strumento, grazie alla superficie rivestita in gomma

Strisce colorate per differenziare gli strumenti

Certificato EN 13485



Testo 104 è il primo termometro stagno e pieghevole particolarmente robusto grazie al frontalino in metallo. La classe di protezione IP65 consente di utilizzare lo strumento in qualsiasi condizione. Per riconoscere il proprio strumento, incluse nella confezione troverete comode strisce colorate per la personalizzazione.

Il termometro testo 104 è conforme alle norme HACCP e EN 13845.

Il puntale della sonda è particolarmente sottile per non lasciare segni. Ideale quindi per misure a campione, come ad esempio: nei supermercati, nelle mense e durante la produzione e lo stoccaggio degli alimenti.

Dati tecnici

testo 104

Testo 104 è il primo termometro stagno con puntale a scomparsa!
Pratico, maneggevole e resistente, è ideale per controlli a campione.

Codice 0563 0104



Tipo di sensore NTC

Campo di misura	-50 ... +250 °C
Precisione ±1 digit	±1.0 °C (-50 ... -30.1 °C) ±0.5 °C (-30 ... +99.9 °C) ±1 % del v.m. (+100 ... +250 °C)
Risoluzione	0.1 °C / °F / °R

Dati tecnici

Temp. di lavoro	-20 ... +60 °C
Temp. di stoccaggio	-30 ... +70 °C
Tipo batteria	2 batterie AAA
Durata batteria	100 h (media)
Dimensioni lunghezza/ diametro sonda	265 x 48 x 19 mm (con sonda ripiegata) 106 mm / Ø 3 mm
lunghezza/diametro puntale	32 mm / Ø 2,3 mm
Display	LCD, 1 linea, illuminata
Tempo di reazione	t99 = 10 s
Ulteriori funzioni	t99 = Auto hold, hold, min./max.
Accensione e spegnimento	Con meccanismo di ripiegamento (ca. 30°) Autospegnimento dopo 60 minuti
Materiale/Involucro	ABS/ TPE/ PC, zinco pressofuso, acciaio inox
Peso	165 g
Classe di protezione	IP65
Garanzia	2 anni
Standard	EN 13485

0984 9473/msp/1/12.2017

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Testo SpA
Via F.lli Rosselli, 3/2
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel: 02/33519.1
e-mail: info@testo.it