

## Strumento di misura della luminosità

testo 545 - Luxmetro con funzione gestione locazioni

---

Fino a 99 locazioni selezionabili

---

Funzione di data logger integrata

---

Calcolo della media nel tempo e per punti

---

Rapida documentazione in campo grazie alla veloce stampante Testo

---



Per avere un'illuminazione di buona qualità, l'intensità della luce nei luoghi di lavoro, in ospedali, uffici e scuole deve raggiungere valori minimi specifici.

testo 545 è particolarmente idoneo per eseguire il controllo e il monitoraggio dell'intensità luminosa. Grazie al software di cui è dotato lo strumento, l'utente può memorizzare fino a 99 diverse locazioni di misura e collegare, sotto forma di curva, i singoli valori di intensità luminosa.

Questo "profilo di luce" fornisce informazioni sull'uniformità dell'illuminazione.

La funzione di logger inclusa nello strumento permette di memorizzare fino a 3000 misure. Questo permette all'utente di monitorare l'intensità luminosa anche nel lungo periodo. E' possibile stampare direttamente sul posto i valori di misura grazie alla stampante rapida Testo.

## Dati tecnici / Accessori

### testo 545

testo 545, luxmetro con sonda,  
protocollo di collaudo e batterie

Codice 0560 0545



Tipo sonda	Fotodiodo al silicio
Campo di misura	0 ... +100.000 lux
Precisione ±1 cifra	Precisione secondo DIN 13032-1: f1 = 6 % = regolazione V(lambda) f2 = 5 % = COS come riferimento
Risoluzione	1 lux (0 ... +32.000 lux) 10 lux (0 ... +100.000 lux)

#### Dati tecnici generici

Display	LCD a 2 righe
PC	Interfaccia RS232
Attacco	Cavo integrato, a spirale
Memoria	3.000
Temperatura di lavoro	0 ... +50 °C
Temp. stoccaggio	-20 ... +70 °C
Tipo batteria	Batteria da 9 V
Durata batteria	50 h
Dimensioni	220 x 68 x 50 mm
Peso	500 g
Materiale/Custodia	ABS

#### Accessori

#### Codice

##### Accessori per lo strumento di misura

Valigia di trasporto (in plastica) per custodire in modo ordinato e sicuro strumento di misura, sonde e accessori	0516 0445	
Custodia per uno stoccaggio sicuro dello strumento di misura	0516 0191	
Stampante rapida IRDA con interfaccia a infrarossi; 1 rotolo di carta termica; 4 batterie tipo AA	0554 0549	
Batteria ricaricabile 9V per strumento al posto della batteria standard	0515 0025	
Carta termica per stampante (6 rotoli), inchiostro permanente Leggibilità dei dati stampati garantita fino a 10 anni	0554 0568	
ComSoft Professional, Software professionale con archiviazione dati	0554 1704	
Cavo RS232 per collegare lo strumento al PC (1,8 m) per trasferimento dati	0409 0178	
Certificato di taratura ISO/luminosità; punti di taratura 0; 500; 1000; 2000; 4000 Lux	0520 0010	

0984 9873/TT/1/01.2018

Soggetto a modifiche senza preavviso.

Testo SpA  
Via F.lli Rosselli, 3/2  
20019 Settimo Milanese (MI)  
Tel: 02/33519.1  
e-mail: info@testo.it